

QUARTZ INEO MC3 5W-30



En helsyntetisk motorolja med låg SAPS-halt som är speciellt sammansatt för att uppfylla de tekniska kraven för fordon som tillverkats av BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen och Hyundai-Kia

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sammansättningformeln för QUARTZ INEO MC3 uppfyller de senaste internationella standarderna ACEA och API och kraven från de mest krävande biltillverkarna
- Detta 5W-30-gradiga smörjmedel passar för hårda körförhållanden (dörr-till-dörr, sportkörning, upprepade starter, stads- och motorvägskörning)
- Dess speciella sammansättning tål de mest extrema förändringar i drifttemperaturer. Den är särskilt lämplig för nya flerventilmotorer som är utrustade med turbokompressor och direktinsprutning
- Tekniken med låg SAPS-halt (låg halt av sulfataska, fosfor och svavel) gör detta till det bästa valet för optimal drift av den senaste motorgenerationen utrustad med anordningar mot föroreningar

PRESTANDA

Internationella specifikationer

ACEA: C3
API: SN/CF

Godkännande från tillverkare
(Det rekommenderas att man tittar i fordonets handbok)

MERCEDES-BENZ: 229.51 och bakåtkompatibel 229.31
BMW: LL-04
VOLKSWAGEN: 502.00 / 505.01
HYUNDAI-KIA: Uppfyller kraven för Hyundai
GENERAL MOTORS: dexos 2™ licens. Bakåtkompatibel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

KUNDFÖRDELAR

Minskad miljöpåverkan

Hållbarhet för efterbehandlingssystem

Motorskydd och renhet Längre intervall mellan oljebyten

- QUARTZ INEO MC3 ger en optimal drift av trevägskatalysatorkonvertering och partikelfilter, vilket sänker utsläppen av kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid och partiklar samt garanterar att tillverkarnas prestandanivåer uppfylls och överensstämmer med Euro V-miljönormer
- Förlänger livslängden för efterbehandlingssystem genom att förhindra att partikelfilter och trevägskatalysatorkonverteringen täpps till och fylls
- Oljan kan arbeta i ett stort temperaturområde och ger därmed längre livstid för motorn. Dessutom uppnås optimal prestandanivå under alla förhållanden
- Uppfyller tillverkarnas mest krävande servicescheman genom att ge extra långa intervaller mellan oljebyten

SPECIFIKATIONER

QUARTZ INEO MC3	Metod	Enhet	5W-30-grad
Viskositet, 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69
Viskositet, 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12
Viskositetsindex	ASTM D2270	–	171
Flytpunkt	ASTM D97	°C	– 36
Flampunkt	ASTM D92	°C	234
Bastal	ASTM D2896	mgKOH/g	7

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

QUARTZ INEO MC3 5W30
01.2012



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.