

QUARTZ INEO ECS 5W-30



Ny generation Low SAPS motorolja särskilt utvecklad för PEUGEOT- OCH CITROËN-motorer. Oljans mycket höga teknologi garanterar bränslebesparing och förbättrar funktionen hos efterbehandlingssystemen, särskilt dieselpartikelfiltret

ANVÄNDNING

Motorer med den senaste teknologin (Euro IV)

- Total Quartz Ineo ECS är en ytterst effektiv smörjolja särskilt när det gäller andra generationens "Fuel Economy": Kan användas i alla dieselmotorer (gamla och nya generationen, med eller utan DPF), kan även användas till de flesta bensinmotorer (se bilens underhållsmanual för information om tillverkarens rekommendationer)
- Total Quartz Ineo ECS är en förutsättning för att dieselpartikelfiltret och andra efterbehandlingsutrustningar skall fungera korrekt
- Total Quartz Ineo ECS är fullständigt anpassad efter olika typer av service och de mest extrema körförhållandena (stads- eller landsvägskörning, långa motorvägsturer ...) året-runt

PRESTANDA

Internationella specifikationer

OEM-godkännanden

- ACEA : C2
- **QUARTZ INEO ECS är den enda low SAPS-oljan som rekommenderas av PEUGEOT och CITROËN**
- NORM PSA PEUGEOT & CITROËN B 71 2290



KUNDFÖRDELAR

Förlänger partikelfiltrets livstid

Bränslebesparing

Bra för miljön

Bra motorskydd

- Förbättrar partikelfiltrets effektivitet och förlänger filtrets livslängd genom att minimera tilltäppningen (50 % mindre metallkomponenter än traditionell motorolja)
- Bränslebesparing: Sparar upp till 6 % bränsle under uppvärmning och i genomsnitt 3,5 % bränsle vid blandad körning jämfört med en ACEA referensolja (testet utfört på Citroen C4 1.6 HDi)
- "ECS_Emission Control System": reducerar såväl utsläpp av CO₂ och andra förorenande ämnen. Förbättrar partikelfiltrets effektivitet, sparar bränsle och minskar därmed utsläppet av CO₂. Det låga fosforinnehållet förbättrar katalysatorns effektivitet, skyddar EGR-ventilen så att NO_x-utsläppen kan kontrolleras bättre
- QUARTZ INEO ECS har utvecklats speciellt för att klara de stränga kraven på underhåll från PSA. Enastående smörjning vid kallstart, rensande och uppslammande högteknologiska tillsatser, säkerställer enastående motorrenhet

EGENSKAPER

QUARTZ INEO ECS

Sulfonylerad aska
Fosforinnehåll
Svavelinnehåll
Densitet, 15 °C
Viskositet, 40 °C
Viskositet, 100 °C
Viskositetsindex
Flampunkt
Flytpunkt

Enhet

%
ppm
% pds
kg/m³
mm²/s
mm²/s
-
°C
°C

SAE 5W-30

0.69
800
0.25
854
63,5
10,6
157
234
-36

De typiska egenskaperna som anges är medelvärden

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

QUARTZ INEO ECS 5W-30
07/2013



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används enligt rekommendationerna och för det ändamål som det har utvecklats för. Ett säkerhetsdatablad, som överensstämmer med gällande EU-lagar, kan erhållas hos den lokala återförsäljaren.