


QUARTZ 9000 5W-40



Syntetisk motorolja för bensin- och dieselmotorer

ANVÄNDNING

Bensin- och dieselmotorer

- Total Quartz 9000 5W-40 har utvecklats för att klara de strängaste kraven för både bensin- och dieselmotorer (efter modellår 2000)
- Total Quartz 9000 5W-40 är särskilt lämplig för turboladdade, flerventils- och direktinsprutningsmotorer
- Total Quartz 9000 5W-40 är mycket lämplig för alla fordon som är utrustade med katalysator
- Total Quartz 9000 5W-40 är även lämplig för de mest krävande körförhållandena (motorväg, stads- eller landsvägskörning ...) året runt

PRESTANDA

Internationella specifikationer

- ACEA 2007: A3/B4
- API: SM/CF

OEM-godkännanden

- NORM PSA PEUGEOT & CITROËN B71 2296
Bensin och diesel
- VW : 505.00/502.00
- BMW : Longlife 01
- MB : 229.3
- Porsche



KUNDFÖRDELAR

Långa växlingsintervall

- Enastående anti-oxidationsegenskaper

Året runt

- Bra flytegenskaper som säkerställer enkel kallstart och bränslebesparingar, en mycket kraftig oljefilm även vid höga temperaturer

Bra skydd

- Skyddar motorns delar och bibehåller prestanda

Ren motor

- Håller motorns vitala delar rena tack vare enastående rengörande och uppslammande tillsatser

EGENSKAPER

QUARTZ 9000

Densitet, 15 °C
Viskositet, 40 °C
Viskositet, 100 °C
Viskositetsindex
Flampunkt
Flytpunkt

Enhet

kg/m³
mm²/s
mm²/s
-
°C
°C

SAE 5W-40

854
82,2
13,6
169
228
-39

De typiska egenskaperna som anges är medelvärden

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

QUARTZ 9000 5W-40
01.2009

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används enligt rekommendationerna och för det ändamål som det har utvecklats för. Ett säkerhetsdatablad, som överensstämmer med gällande EU-lagar, kan erhållas hos den lokala återförsäljaren.