

TOTAL CLASSIC 15W-40



"TOTAL CLASSIC, med garanterad kvalitet"

Multigrade olja för alla bensen- och dieselmotorer, med noggrant utvalda tillsatser för prestanda och i proportioner enligt kvalitetsstandarder angivna av the Association of the European Manufacturers

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

BENSIN OCH DIESEL

Se bilens instruktionsbok för tillverkarens rekommendationer.

- Rekommenderas särskilt för alla bensen- och dieselmotorer i personbilar och lätta skåpbilar.
- Kan användas i alla temperaturer och för alla ändamål, i stadstrafik och på motorvägar.

PRESTANDA

ACEA: A3 /B3
API: SL/CF

- Enligt specifikationerna A3 (bensen)/ B3 (diesel) angivna av the European Motor Manufacturers Federation (ACEA).
- Enligt specifikationerna SL (bensen)/ CF (diesel) från the American Petroleum Institute (API).

KUNDFÖRDELAR

• RENGÖRANDE EGENSKAPER

• TERMISK STABILITET

• ANTISLITAGE

• BLYFRI

- Rengörande och dispergerande egenskaper som gör att motorns delar hålls rena, och speciellt att uppkomsten av svart slam och ansamling av partiklar förhindras.
- God termisk stabilitet och oxidationsresistens förebygger skador orsakade av höga temperaturer.
- Goda antislitage-egenskaper.
- Skjuvningsstabilitet säkrar tillfredsställande smörjning under gång.
- Effektiv i motorer som körs på blyfritt bränsle och helt oskadlig för katalysatorerna.

SPECIFIKATIONER

TOTAL CLASSIC 15W-40	Metod	Enhet	Grade 15W-40
Densitet vid 15 °C	ASTM D1298	kg/m3	884
Viskositet vid 40 °C	ASTM D445	mm2/s	113,4
Viskositet vid 100 °C	ASTM 445	mm2/s	13,9
Viskositetsindex	ASTM D2270	-	136
Flytpunkt	ASTM D97	°C	-30
Flampunkt	ASTM D92	°C	230

Angivna typvärden är medelvärden.